



КОЛЬОРИ, ЩО НЕ ВИГОРАЮТЬ.

Фасадна фарба та фасадна штукатурка.

Надзвичайно довготривалий захист для ідеальних поверхонь.



МАКСИМАЛЬНА СТІЙКІСТЬ КОЛЬОРУ.




ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО БРУДУ.



ТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ВІД ВОДОРОСТЕЙ ТА ГРИБКІВ.

THE POWER OF SURFACE.





THERMOSAN NQG & CAPATECT THERMOSAN FASSADENPUTZ NQG

Якщо навіть після багатьох років експлуатації фасади все ще сяють так само яскраво, як і в перший день, то, безсумнівно, були використані преміальна фасадна фарба Caparol ThermoSan NQG і фасадна штукатурка Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG. Працюючи разом, ці два високоякісні продукти створюють безпрецедентну захисну функцію для поверхні фасаду.

Додаткові переваги:

- Тривалий захист фасаду завдяки технології нанокварцевої решітки
- Надзвичайна стійкість кольору, перевірена та підтверджена сертифікатами
- Більше екологічності завдяки довшим інтервалам між ремонтами фасаду
- На 20% менше витрати фасадної штукатурки для підвищення ефективності



| Продукт | В'яжуче | Захисна плівка |  |  | Структура | Ступінь глянце/ Розмір зерна | приблизна витрата на м ² | Клас в'яжучого* згідно з BFS-Merkblatt №26 | Паропроникність** згідно з DIN EN 15824 | Водопоглинання*** згідно з DIN EN 15824 | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|---|---|------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|----|
| Fassadenfarbe ThermoSan NQG | Нано-кварцева решітка (NQG) | так | X | X | | матовий | 150 - 200 мл | A1 | V1 | W3 | |
| Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG | | | X | | | „баранець“ | K15 - 1,5 мм | 1,7 - 1,9 кг | | V1 | W3 |
| | | | | | | „баранець“ | K20 - 2,0 мм | 2,2 - 2,4 кг | | | |
| | | | | | „баранець“ | K30 - 3,0 мм | 2,9 - 3,1 кг | | | | |

*Клас в'яжучого згідно з BFS-Merkblatt №26:

A = ледь помітне вигорання
B = видиме вигорання
C = значне вигорання

1 = дуже світлостійкі неорганічні пігменти
2 = органічні пігменти з доброю стійкістю до вигорання
3 = обмежено світлостійкі органічні пігменти

**Sd-Wert (V):

V1 = швидке висихання після впливу вологи
V2 = середнє висихання після впливу вологи
V3 = повільне висихання після впливу вологи

***Показник водопоглинання:

W1 = сильне проникнення вологи після змочування
W2 = середнє проникнення вологи після змочування
W3 = низьке проникнення вологи після змочування

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОДУКТИ:

Fassadenfarbe ThermoSan NQG



Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG

